

3 Auslaufarmaturen und Anschlusschläuche

Auslaufarmaturen

Ob zur Montage im Hauswirtschaftsraum oder als Entnahmestelle im Garten – die delphisXpert Auslaufarmaturen und frostsicheren Außenventile sind für viele unterschiedliche Einbausituationen geeignet. Auch für die nachträgliche Montage eines Außenventils an der Hauswand hat das delphisXpert Sortiment die passende Lösung.

Für den Schutz des Trinkwassers gegen Nicht-Trinkwasser bietet delphisXpert ebenfalls verschiedene innovative Lösungen. Die Systemtrenner können sowohl für den Einbau in eine Rohrleitung oder zur Montage an oder mit einem Auslaufventil bezogen werden.

Flexible Anschlusschläuche

Die flexiblen delphisXpert Anschlusschläuche bieten für nahezu jeden Anwendungsfall die richtige Lösung. Sie sind dabei sowohl für Heizungs-, als auch Sanitäranwendungen geeignet.

Der Inliner besteht aus einem hochwertigen PE-RT Material und ist für eine Betriebstemperatur von -5 °C bis 70 °C zugelassen. Die Anschlusschläuche entsprechen den aktuell gültigen Vorschriften und sind DVGW zertifiziert.





Auslaufventil

DIN 3509 · Schlauchanschluss · Knebelgriff

Nennweite	Farbe	Art-Nr.
DN15	matt-chrom	7000 410 050
DN20	matt-chrom	7000 410 051
DN15	chrom	7000 410 052
DN20	chrom	7000 410 053



Auslaufventil

DIN 3509 · Schlauchanschluss · Knebelgriff · Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer · DIN-DVGW

Nennweite	Farbe	Art-Nr.
DN15	matt-chrom	7000 410 057
DN15	chrom	7000 410 058
DN20	chrom	7000 410 059



Auslaufventil

DIN 3509 · Schlauchanschluss · Steckschlüssel

Nennweite	Farbe	Art-Nr.
DN15	matt-chrom	7000 410 054
DN15	chrom	7000 410 055
DN20	chrom	7000 410 056



Auslaufventil

DIN 3509 · Schlauchanschluss · Steckschlüssel · Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer · DIN-DVGW

Nennweite	Farbe	Art-Nr.
DN15	matt-chrom	7000 410 060
DN15	chrom	7000 410 061
DN20	chrom	7000 410 062



Kugelauslaufventil

DIN 3509 · Schlauchanschluss · Hebelgriff blau

Nennweite	Farbe	Art-Nr.
DN15	matt-chrom	7000 410 065
DN15	matt-chrom	7000 410 066

Außenventil

Frostsicher · Sanitärgriff und Steckschlüssel · Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer · chrom · DIN-DVGW

Nennweite	Ausführung	Einbaulänge	Art-Nr.
DN15	Renovierung (1)	240 - 210mm	7000 410 070
DN15	Rohbau (2)	150 - 435mm	7000 410 071



Systemtrenner BA4 mit Auslaufventil und Ablauftrichter

BA geprüft · Dreikanthaubengriff · matt-chrom · DIN-DVGW

Nennweite	Anschlussgewinde	Art-Nr.
DN15	1/2"	7000 410 075



Systemtrenner BA4 mit Ablauftrichter

BA geprüft · DIN-DVGW · matt-chrom

Nennweite	Anschlussgewinde	Art-Nr.
DN15	1/2"	7000 410 076

Strangsystemtrenner BA4

Messing · BA geprüft · DIN-DVGW

Nennweite	Anschlussgewinde	Art-Nr.
DN15	AG 3/4" x AG 3/4"	7000 410 077
DN20	AG 1" x AG 1"	7000 410 078



Flexibler Anschlussschlauch

Anschlussart: IG x IG · DIN-DVGW · Betriebstemperatur von -5 °C bis 70 °C · Inliner aus PE-RT Material · Edelstahlflechtung · max. Betriebsdruck 10 bar



Nennweite	Anschlussgewinde	Länge	Art-Nr.
DN13	1/2" x 1/2"	300 mm	7000 550 000
DN13	1/2" x 1/2"	500 mm	7000 550 001
DN13	1/2" x 1/2"	700 mm	7000 550 002
DN13	1/2" x 1/2"	1000 mm	7000 550 003
DN20	3/4" x 3/4"	300 mm	7000 550 004
DN20	3/4" x 3/4"	500 mm	7000 550 005
DN20	3/4" x 3/4"	700 mm	7000 550 006
DN20	3/4" x 3/4"	1000 mm	7000 550 007
DN25	1" x 1"	300 mm	7000 550 008
DN25	1" x 1"	500 mm	7000 550 009
DN25	1" x 1"	700 mm	7000 550 010
DN25	1" x 1"	1000 mm	7000 550 011

Flexibler Anschlussschlauch

Anschlussart: IG x AG · DIN-DVGW · Betriebstemperatur von -5 °C bis 70 °C · Inliner aus PE-RT Material · Edelstahlflechtung · max. Betriebsdruck 10 bar



Nennweite	Anschlussgewinde	Länge	Art-Nr.
DN13	1/2" x 1/2"	300 mm	7000 550 020
DN13	1/2" x 1/2"	500 mm	7000 550 021
DN13	1/2" x 1/2"	700 mm	7000 550 022
DN13	1/2" x 1/2"	1000 mm	7000 550 023
DN20	3/4" x 3/4"	300 mm	7000 550 024
DN20	3/4" x 3/4"	500 mm	7000 550 025
DN20	3/4" x 3/4"	700 mm	7000 550 026
DN20	3/4" x 3/4"	1000 mm	7000 550 027
DN25	1" x 1"	300 mm	7000 550 028
DN25	1" x 1"	500 mm	7000 550 029
DN25	1" x 1"	700 mm	7000 550 030
DN25	1" x 1"	1000 mm	7000 550 031